



Aktív alkatrészek I Tápegység integrált áramkörök I Váloztatható kimenő feszültségű stabilizátorok

TÁP50.




TÁP51.




TÁP52.




TÁP53.



TÁP54.




TÁP55.




TÁP56.




TÁP57.




TÁP58.



TÁP59.




TÁP60.




TÁP61.




TÁP62.



TÁP63.




TÁP64.



TÁP65.



TÁP66.



Hagyományos kivitelű, egyéb fix feszültségű stabilizátorok

Cikkszám	Típus	Gyártó	U _{KI} [V]	I _{KI} [A]	U _{BEMAX} [V]	U _{DROP} [V]	Hőtart. [°C]	Megjegyzés	Bekötés	Tokozás
38-19-54	LM 2990 T-15	NSC	-15	1	-26	0,6	-40..125	low-drop	TÁP20.	TO-220AB
38-30-84	LM 320 T-15	NSC		1,5	-25	1,7	0..125	negatív	TÁP20.	
38-19-53	LM 2990 T-12	NSC	-12	1	-26	0,6	-40..125	low-drop	TÁP20.	TO-220AB
38-18-77	LM 320 T-12	NSC		1	-35	1	0..125	negatív	TÁP20.	
38-19-52	LM 2990 T-5	NSC	-5	1	-26	0,6	-40..125	low-drop	TÁP20.	TO-220AB
38-13-95	LM 320 T-5	NSC		1,5	-25	1,7	0..125	negatív	TÁP20.	
38-19-01	LP 2950 CZ-3.0	NSC	3	0,1	30	0,38	-40..125	low-drop	TÁP21.	TO-92
38-23-88	LD 1117 V33	STM	3,3	0,8	15	1,2	0..125	low-drop	TÁP31.	TO-220AB
72-01-40	LT 1086 CT-3.3	LIN		1,5	18	1,3	0..125	low-drop	TÁP31.	
72-01-34	LT 1587 CT-3.3	LIN	5	3	7	1,15	0..125	low-drop	TÁP31.	DIP8
38-08-77	L 4949 E	STM		0,1	28	0,3	-40..125	low-drop	TÁP26..	
72-00-57	LT 1121 CN8-5	LIN		0,15	30	0,42	0..125	low-drop	TÁP15.	
38-09-90	MAX 667 CPA	MAX		0,25	18	0,3	0..70	low-drop	TÁP22.	
38-08-21	L 4941 BV	STM		1	16	0,45	-40..150	low-drop	TÁP19.	
38-28-39	LM 2931 AT-5.0	NSC		0,1	40	0,6	-40..125	low-drop	TÁP19.	
38-30-29	LM 2931 AT-5.0G	ONS		0,1	40	0,6	-40..125	low-drop	TÁP19.	
38-22-56	LM 2937 ET-5.0	NSC		0,5	26	0,5	-40..125	low-drop	TÁP19.	
38-00-12	LM 2940 CT-5	NSC		1	26	0,5	0..125	low-drop	TÁP19.	
72-01-06	LT 1085 CT-5	LIN		3	30	1	0..125	low-drop	TÁP31.	
72-01-35	LT 1086 CT-5	LIN	9	1,5	20	1,3	0..125	low-drop	TÁP31.	TO-220AB
38-28-49	LM 323 K-ST	STM		3	20	2,5	0..125	-	TÁP23.	
38-20-00	LM 2936 Z-5.0	NSC	12	0,05	60	0,2	-40..125	low-drop	TÁP21.	TO-92
38-09-50	LP 2950 CZ-5.0	NSC		0,1	30	0,38	-40..125	low-drop	TÁP21.	
38-30-00	LM 2940CT-9.0	NSC	15	1	26	0,5	0..125	low-drop	TÁP19.	TO-220AB
38-12-72	LM 2940 CT-12	NSC	12	1	26	0,5	0..125	low-drop	TÁP19.	TO-220AB
38-08-05	LM 2940 CT-15	NSC	15	1	26	0,5	0..125	low-drop	TÁP19.	TO-220AB
R 38-25-58	MAX 882 CPA	MAX	+3,3/var.	0,2	11,5	0,22	0..70	low-drop	TÁP34.	DIP8
K 38-18-11	MAX 663 CPA	MAX		0,04	16,5	1	0..70	I _{CC} = 12 μA !!	TÁP29.	
38-31-02	MAX 663 CPA+	MAX	+5/var.	0,04	16,5	1	0..70	I _{CC} = 12 μA !!	TÁP29.	DIP8
K 38-18-12	MAX 664 CPA	MAX		0,04	-16,5	-0,4	0..70	I _{CC} = 12 μA !!	TÁP30.	
38-31-03	MAX 664 CPA+	MAX		0,04	-16,5	-0,4	0..70	I _{CC} = 12 μA !!	TÁP30.	
38-22-84	MAX 664 EPA	MAX		0,04	-16,5	-0,4	-40..85	I _{CC} = 12 μA !!	TÁP47.	
38-25-57	MAX 604 CPA	MAX		0,5	11,5	0,32	0..70	low-drop	TÁP33.	

VÁLTOZTATHATÓ KIMENŐ FESZÜLTSGŰ STABILIZÁTOROK

U_{KI} - Nominális kimenő feszültség
I_{KI} - Maximális kimenő áram

U_{BEMAX} - Maximális bemenő feszültség

Váloztatható kimenő feszültségű stabilizátorok

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		U _{KI} [V]	I _{KI} [A]	U _{BEMAX} [V]	Hőtart. [°C]	Bekötés	Megjegyzés
			Normál	SMD						
38-19-51	LM 2991 T	NSC	TO-220/5	-	-5..-20	1	-26	-40..125	TÁP60.	low-drop, negatív stabilizátor
72-01-29	LT 1033 CT	LIN	TO-220AB	-		3	-35	0..125	TÁP59.	negatív stabilizátor
76-01-09	LM 337 BD2TG/SMD	ONS	-	D ² -PAK	-1,2..-32	1,5	-40	-40..125	TÁP40.	negatív stabilizátor
76-02-58	LM 337IMP/SMD	NSC	-	SOT-223		0,1	-40	0..125	TÁP70.	negatív stabilizátor
38-06-97	LM 337 K	STM	TO-3	-		1,5	-40	0..125	TÁP58.	negatív stabilizátor
38-17-18	LM 337 LM/SMD	NSC	-	SO8		0,1	-40	-25..125	TÁP67.	negatív stabilizátor
38-28-01	LM 337 TG	ONS	TO-220AB	-		1,5	-40	0..125	TÁP59.	negatív stabilizátor
72-01-04	LT 1084 CP	LIN	TO-3	-	1..29	5	30	0..125	TÁP45.	low-drop
72-01-05	LT 1084 CT	LIN	TO-220AB	-		5	30	0..125	TÁP53.	low-drop
72-01-07	LT 1086 CT	LIN	TO-220AB	-		1,5	30	0..125	TÁP53.	low-drop
72-00-07	LT 1083 CP	LIN	TO-247	-	1..30	7,5	30	0..125	TÁP64.	low-drop
72-00-08	LT 1085 CT	LIN	TO-220AB	-		3	30	0..125	TÁP53.	low-drop
72-02-03	LT 1963EQ#PBF/SMD	LIN	-	D ² -PAK/5	1,21..20	1,5	20	-40..125	TÁP91.	low-drop, tiltható
72-01-80	LT 1086 CM/SMD	LIN	-	D ² -PAK		1,5	4,25	0..125	TÁP37.	low-drop
38-23-91	LM 338 K-STM	STM	TO-3	-	1,2..22	5	35	0..125	TÁP45.	-
38-21-12	TL 317 CD	TI	-	SO8		0,1	35	0..125	TÁP54.	= LM 317LD
38-20-50	TL 317 CLP	TI	TO-92	-		0,1	35	0..125	TÁP56.	= LM 317LZ
38-28-09	LM 350 TG-220/ONS	ONS	TO-220AB	-	1,2..33	3	35	0..125	TÁP53.	-
38-27-86	LM 350T-220/FAI	FAI	TO-220AB	-		3	35	0..125	TÁP53.	-