




DIP14		
DIP8		
PLCC44		
S08		
S016		
SSOP28		
TO-92		
TQFP32		

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		Hőtart. [°C]	Megjegyzés
			Normál	SMD		
K 38-20-02	MC 33215 FB/SMD	ONS	-	TQFP52	-20..70	Telefon interfész
38-02-32	NE 567 N	PHIS	DIP8	-	0..70	PLL hang dekóder
K 42-05-07	PEB 2091N-V5.3	INF	-	PLCC44	-	ISDN interfész
K 38-23-74	QT 150-AS/SMD	DIV	-	SSOP28	-40..105	érintés érzékelő
38-28-66	RCV 420 KPG4	TIBB	DIP16	-	0..70	4-20 mA áramhurok vevő XTR adóhoz
38-29-89	SSM 2018 PZ	AD	DIP16	-	-40..85	feszültségvezérelt erősítő
38-12-65	TCA 505 BG/SMD	INF	-	S016	-40..110	közeledés érzékelő
38-09-10	TDE 1798DP	STM	DIP8	-	-25..85	0,5 A intelligens teljesítménykapcsoló
38-29-99	TLE 2426CLPE3	TI	TO-92	-	0..70	Precíziós feszültségosztó, virtuális föld
38-13-96	XTR 101 AP	TIBB	DIP14	-	-40..85	precíziós két vezetékes 4-20 mA áramhurok távadó
R 38-26-37	XTR 101 AU/SMD	TIBB	-	S016	-40..85	precíziós két vezetékes 4-20 mA áramhurok távadó
38-15-52	XTR 105 P	TIBB	DIP14	-	-40..85	precíziós áramhurok adó PT-100 mellé
38-24-99	XTR 105PA	TIBB	DIP14	-	-	precíziós áramhurok adó PT-100 mellé
38-18-63	XTR 105 UA/SMD	TIBB	-	S014	-40..85	4-20 mA áramhurok távadó
38-21-72	XTR 110 KP	TIBB	DIP16	-	0..70	precíziós feszültség/áram átalakító
38-24-51	XTR 116 UA/SMD	TIBB	-	S08	-55..125	4-20 mA áramhurok távadó

MAXIM IC-K JELÖLÉSEI

3-BETŰS JELÖLÉS

Pl. MAX 232 CPE:

C = Működési hőmérséklet

P = Tokozás

E = Lábak száma

4-BETŰS JELÖLÉS

Pl. MAX 631 ACPA

A = Az adott alkatrészhez tartozó jelentés (Példánkban az "A" az 5% pontosságot jelent.)

C = Működési hőmérséklet

P = Tokozás

A = Lábak száma

Például: MAX 232

Működési hőmérséklet tartományok

C: 0°C to +70°C

I: -20°C to +85°C

E: -40°C to +85°C

A: -40°C to +125°C

M: -55°C to +125°C

Tokozás típusa

A: SSOP

B: UCSP, CERQUAD

C: TO-220, TQFP

E: QSOP

H: Modul, SBGA

J: Cerdip

N: 2-oldali kiv. keskeny műa.

P: 2-oldali kiv. műanyag

Q: PLCC

S: SO (150 mil)

U: TSSOP, µMAX, SOT

W: széles SOIC (300 mil)

Z: TO-92, SOT

Lábak száma

A: 8

B: 10, 64

D: 14

E: 16

G: 24

H: 44

I: 28

J: 32

K: 5, 68

L: 40

N: 18

P: 20

R: 3, 84

S: 4, 80

T: 6, 160

X: 36