



Cikkszám	Típus	Gyártó	Megjegyzés
68-04-13	AT 89ISP	ATM	ISP programozó interfész az AT89S/AT89LP mikrokontroller családhoz
68-05-05	AT AVRISP2	ATM	ISP programozó interfész Atmel AVR FLASH mikrokontroller családhoz
68-05-61	AVR BUTTERFLY	ATM	EVAL-KIT ATMEGA169-hez, LCD-t, dataflash-t és hőérzékelőt tartalmaz

MICROCHIP GYÁRTMÁNYÚ, PIC... TÍPUSÚ MIKROVEZÉRLŐK

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		Prog. [kbyte]	Prog. [kWords]	RAM [byte]	EEPROM [byte]	ADC [bit]	I/O Pins	Hőtart. [°C]	Megjegyzés
			Normál	SMD								
42-11-48	dsPIC 30F3011-30I/PT	MI	-	TQFP44	24	8	1024	1024	9 x 10	30	-40..85	Flash
42-04-83	PIC 12C509A-04/P	MI	DIP8	-	1,5	1	41	-	-	6	0..70	OTP
42-05-00	PIC 12C509A-04/SO/SMD	MI	-	SO8	1,5	1	41	-	-	6	0..70	OTP
42-05-98	PIC 12C509A-04I/P	MI	DIP8	-	1,5	1	41	-	-	6	-40..85	OTP
42-09-02	PIC 12F508-I/P	MI	DIP8	-	0,75	0,5	25	-	-	6	-40..85	Flash
42-09-03	PIC 12F508-I/SN	MI	-	SO8	0,75	0,5	25	-	-	6	-40..85	Flash
42-10-60	PIC 12F509-I/P	MI	DIP8	-	1,5	1	41	-	-	6	-40..85	Flash
42-10-61	PIC 12F509-I/SN	MI	-	SO8	1,5	1	41	-	-	6	-40..85	Flash
42-10-79	PIC 12F629-I/P	MI	DIP8	-	1,75	1	64	128	-	6	-40..85	Flash, EEPROM
42-10-80	PIC 12F629-I/SN/SMD	MI	-	SO8	1,75	1	64	128	-	6	-40..85	Flash, EEPROM
42-10-24	PIC 12F675-I/P	MI	DIP8	-	1,75	1	64	128	4 x 10	6	-40..85	Flash, EEPROM
42-10-25	PIC 12F675-I/SN/P	MI	-	SO8	1,75	1	64	128	4 x 10	6	-40..85	Flash, EEPROM
42-01-71	PIC 16C57-RC/P	MI	DIP28	-	3	2	72	-	-	20	0..70	OTP
42-10-50	PIC 16C57C-20/P	MI	DIP28	-	3	2	72	-	-	20	0..70	OTP
42-01-77	PIC 16C71-04/P	MI	DIP18	-	1,75	1	36	-	4 x 8	13	0..70	OTP
42-04-81	PIC 16C711-04/P	MI	DIP18	-	1,75	1	68	-	4 x 8	13	0..70	OTP
42-06-75	PIC 16F627-20/P	MI	DIP18	-	1,75	1	224	128	-	16	0..70	Flash, EEPROM
42-08-25	PIC 16F628-20/P	MI	DIP18	-	3,5	2	224	128	-	16	0..70	Flash, EEPROM
42-09-82	PIC 16F628-20I/P	MI	DIP18	-	3,5	2	224	128	-	16	-40..85	Flash, EEPROM
42-10-27	PIC 16F676-I/SL/SMD	MI	-	SO14	1,75	1	64	128	8 x 10	12	-40..85	Flash, EEPROM
42-10-81	PIC 16F818-I/P	MI	DIP18	-	1,75	1	128	128	5 x 10	16	-40..85	Flash, EEPROM, nW
42-10-82	PIC 16F818-I/SO/SMD	MI	-	SO18W	1,75	1	128	128	5 x 10	16	-40..85	Flash, EEPROM, nW
K 42-08-27	PIC 16F818-I/SS/SMD	MI	-	SSOP20	1,75	1	128	128	5 x 10	16	-40..85	Flash, EEPROM
42-10-87	PIC 16F819-I/P	MI	DIP18	-	3,5	2	256	256	5 x 10	16	-40..85	Flash, EEPROM, nW
42-10-88	PIC 16F819-I/SO/SMD	MI	-	SO18W	3,5	2	256	256	5 x 10	16	-40..85	Flash, EEPROM, nW
42-02-87	PIC 16F84 A-04/SO/SMD	MI	-	SO18W	1,75	1	68	64	-	13	0..70	Flash, EEPROM
42-04-16	PIC 16F84 A-20/P	MI	DIP18	-	1,75	1	68	64	-	13	0..70	Flash, EEPROM
42-05-16	PIC 16F84 A-20I/P	MI	DIP18	-	1,75	1	68	64	-	13	-40..85	Flash, EEPROM
42-03-06	PIC 16F84 A-20I/SO/SMD	MI	-	SO18W	1,75	1	68	64	-	13	-40..85	Flash, EEPROM
42-05-56	PIC 16F871-I/P	MI	DIP40	-	3,5	2	128	64	8 x 10	33	-40..85	Flash, EEPROM
42-05-84	PIC 16F872-I/SP	MI	DIP28S	-	3,5	2	128	64	5 x 10	22	-40..85	Flash, EEPROM
42-11-10	PIC 16F873A-I/SP	MI	DIP28S	-	7	4	192	128	8 x 10	22	-40..85	Flash, EEPROM
42-05-63	PIC 16F874-04/P	MI	DIP40	-	7	4	192	128	8 x 10	33	0..70	Flash, EEPROM
42-05-43	PIC 16F876-20/SP	MI	DIP28S	-	14	8	368	256	5 x 10	22	0..70	Flash, EEPROM
42-08-03	PIC 16F877-20/L	MI	-	PLCC44	14	8	368	256	8 x 10	33	0..70	Flash, EEPROM
42-05-57	PIC 16F877-20/P	MI	DIP40	-	14	8	368	256	8 x 10	33	0..70	Flash, EEPROM
42-08-05	PIC 16F877A-I/L	MI	-	PLCC44	14	8	368	256	8 x 10	33	-40..85	Flash, EEPROM
42-08-04	PIC 16F877A-I/P	MI	DIP40	-	14	8	368	256	8 x 10	33	-40..85	Flash, EEPROM
42-11-32	PIC 16F886-I/SO/SMD	MI	-	SO28	14	8	368	256	11 x 10	24	-40..85	Flash, EEPROM
42-07-17	PIC 18C252-I/SP	MI	DIP28S	-	32	16	1536	-	5 x 10	23	-40..85	OTP
42-10-78	PIC 18F1220-I/P	MI	DIP18	-	4	2	256	256	7 x 10	16	-40..85	Flash, PWM, nW
42-10-93	PIC 18F1220-I/SO	MI	-	SO18W	4	2	256	256	7 x 10	16	-40..85	Flash, PWM, nW
42-11-08	PIC 18F242-I/SP	MI	DIP28S	-	16	8	768	256	5 x 10	3	-40..85	Flash, EEPROM
42-11-09	PIC 18F242-I/SO	MI	-	SO28	16	8	768	256	5 x 10	3	-40..85	Flash, EEPROM
42-07-33	PIC 18F248-I/SO	MI	-	SO28	16	8	768	256	5 x 10	23	-40..85	Flash, CAN busz
42-07-32	PIC 18F248-I/SP	MI	DIP28S	-	16	8	768	256	5 x 10	23	-40..85	Flash, CAN busz
42-06-78	PIC 18F252-I/SP	MI	DIP28S	-	32	16	1536	256	5 x 10	23	-40..85	Flash, EEPROM
42-07-35	PIC 18F258-I/SO	MI	-	SO28	32	16	1536	256	5 x 10	23	-40..85	Flash, CAN busz
42-07-34	PIC 18F258-I/SP	MI	DIP28S	-	48	24	3328	1024	5 x 10	25	-40..85	Flash, CAN busz
42-11-28	PIC 18F2620-I/SO	MI	-	SO28	64	32	3986	1024	10 x 10	25	-40..85	nW
42-11-29	PIC 18F2620-I/SP	MI	DIP28S	-	64	32	3986	1024	10 x 10	25	-40..85	nW
42-11-34	PIC 18F4520-I/P	MI	DIP40	-	32	16	1536	256	13 x 10	36	-40..85	Flash, EEPROM
U 42-11-69	PIC 18F2550-I/SP	MI	DIP28S	-	32	16	2048	256	10 x 10	24	-40..85	USB, PWM, nW
U 42-11-70	PIC 18F2550-I/SO/SMD	MI	-	SO28	32	16	2048	256	10 x 10	24	-40..85	USB, PWM, nW
42-11-02	PIC 18F4550-I/P	MI	DIP40	-	32	16	2048	256	13 x 10	35	-40..85	USB, PWM, nW
42-10-68	PIC 18F4550-I/PT	MI	-	TQFP44	32	16	2048	256	13 x 10	35	-40..85	USB, PWM, nW