

**DISPLAY** alfanumerikus kijelzők elnevezésének értelmezése: DEM 16 2 16 S Y H - P Y - N /V

**Karakter oszlopok száma**

**Karakter sorok száma**

**"Engineering number"**

F = FSTN; S = STN; T = TN

**STN típusa:**  
Y = sárgászöld (yellow-green); G = szürke (grey); B = kék (blue)

**Működési hőmérséklet:**  
Üres = 0°C .. +50°C; H = -20°C .. +70°C

**Háttérvilágítás módja**  
Üres = nincs; P = oldalirányú LED (LED lightpipe); L = hátsó irányú LED (LED lightbox)

**Háttérvilágítás színe**  
Y = sárgászöld (yellow-green); B = kék (blue); W = fehér (white); RGB

**Kijelzés mód**  
Üres = Pozitív; N = negatív

**Vezérlő**  
V = inregrált, Samsung kompatibilis

**Grafikus (pontmátrix) LCD-kijelző modulok háttérvilágítással**

Cikkszám	Típus	Gyártó	Pontok száma	Pont mérete [mm]	Ucc [V]	Icc [mA]	Icc+Ih [mA]	Háttérvilágítás		Hőtart. [°C]	Rajz
								típusa	színe		
47-01-02	DEM 128064ASYH-LY/V	DISP	128 x 64	0,48x0,48	4,5..5,5	4..6	70..100	LED	sárgászöld	-20..70	G-269.kép/G.69.o.
47-02-19	DEM 128064ASBH-PW-N/V	DISP	128 x 64	0,48x0,48	4,5..5,5	3..4	380..500	LED	fehér	-20..70	G-269.kép/G.69.o.
47-03-35	DEM 128128ASYH-LY/V	DISP	128 x 128	0,48x0,48	4,7..5,3	-	-	LED	sárgászöld	-20..70	G-286.kép/G.74.o.
47-02-18	DEM 240064ASYH-LY	DISP	240 x 64	0,49x0,49	4,5..5,5	5..15	380..500	LED	sárgászöld	-20..70	G-273.kép/G.70.o.
47-03-45	DEM 240064CSYH-LY	DISP	240 x 64	0,49x0,49	4,5..5,5	-	-	LED	sárgászöld	-20..70	G-273.kép/G.70.o.
47-03-46	DEM 240064CSBH-PW-N	DISP	240 x 64	0,49x0,49	4,5..5,5	-	-	LED	fehér	-20..70	G-274.kép/G.71.o.
47-02-20	DEM 240128BFYH-LY	DISP	240 x 128	0,29x0,26	2,7..5,5	4..6	70..300	LED	sárgászöld	-20..70	G-282.kép/G.73.o.
47-01-11	DEM 8502SY-E	DISP	128 x 128	0,46x0,46	4,5..5,5	25..40	40..70	EL-fólia	sárgászöld	0..50	G-268.kép/G.69.o.

Cikkszám	Típus	Gyártó	Rajz
47-01-32	DEM 8502-KÁBEL	DISP	Kábel DEM8502-es kijelzőhöz

**VÁKUUMFLUORESCZENS KIJELZŐ MODULOK**

Alfanumerikus (karakteres) vákuumfluoreszcens kijelző modulok										Futaba®	
Cikkszám	Típus	Gyártó	Karakter-szám	Kar. méret [mm]	Ucc [V]	Icc [mA]	Interfész	Hőtartomány [°C]	Rajz		
47-01-37	M 162 SD07-AJ	FUTA	2 X 16	5,3x2,1	4,5..5,5	135	soros/párhuzamos (LCD kompatibilis)	-40..85	G-266.kép/G.69.o.		
47-00-71	M 202 SD01-LA	FUTA		4,16x2,25	4,5..5,5	350	soros/párhuzamos	-20..70	G-267.kép/G.69.o.		
47-01-35	M 202 MD15-AJ	FUTA	2 X 20	5,3x2,3	4,5..5,5	220	soros/párhuzamos	-40..85	G-270.kép/G.70.o.		
47-00-90	M 202 SD16AA/AJ	FUTA		5,3x2,4	4,5..5,5	140	soros/párhuzamos (LCD kompatibilis)	-40..85	G-281.kép/G.73.o.		
47-01-36	M 242 SD04-AJ	FUTA	2 X 24	5,3x2,2	4,5..5,5	170	soros/párhuzamos (LCD kompatibilis)	-40..85	G-263.kép/G.68.o.		
47-01-34	M 402 SD07-GS	FUTA	2 X 40	5,3x2,2	4,5..5,5	220	soros/párhuzamos	-40..85	G-262.kép/G.68.o.		
47-01-38	M 204 SD02-AJ	FUTA	4 X 20	4,84x2,35	4,5..5,5	300	soros/párhuzamos (LCD kompatibilis)	-40..85	G-271.kép/G.70.o.		
47-03-48	M 204 SD02-FA	FUTA		4,84x2,35	4,5..5,5	300	soros/párhuzamos (LCD kompatibilis)	-40..85	G-271.kép/G.70.o.		

Kijelzők, megjelenítők