

OPTOCSATOLÓK DIGITÁLIS ÁTVITELRE

Optocsatolók digitális átvitelre

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		Ucc [V]	If cont. [mA]	tp H L [μs]	tp L H [μs]	Uiso [kV]	Hőtart. [°C]	Kép
			Normál	SMD							
48-04-49	HCPL 0701-000E/SMD	AGI	-	G-68.kép/G.21.o.	18	20	5	18	2,5	-40..85	
48-03-23	6N 136-FAI	FAI	DIP8	-	0,5..30	25	1	1	2,5	-55..100	
48-04-01	6N 136 (F)-TOS	TOS	DIP8	-	0,5..15	25	0,5	0,5	2,5	-55..100	
48-02-58	SF6 6136	VIST	DIP8	-	0,5..15	25	0,2	0,2	5,3	-55..100	
48-04-64	HCPL 0453-000E/SMD	AGI	-	S08	0,5..30	25	1	1	3,75	-55..100	
48-02-70	6N 137-FAI	FAI	DIP8	-	4,5..5,5	20	0,06	0,06	2,5	0..70	
48-03-99	6N 137 (F)-TOS	TOS	DIP8	-	4,5..5,5	20	0,06	0,06	2,5	0..70	
48-03-79	6N 137-000E	AVA	DIP8	-	4,5..5,5	5	0,06	0,06	2,5	0..70	
48-04-10	6N 137-VIS	VIS	DIP8	-	4,5..5,5	5	0,05	0,048	5,3	-40..100	
48-03-72	HCPL 061N-000E/SMD	AVA	-	S08	0,5..7	10	0,1	0,1	2,5	-40..85	
48-03-61	HCPL 0600-000E/SMD	AVA	-	S08	4,5..5,5	20	0,05	0,048	2,5	-40..85	
48-03-83	HCPL 0601-000E	AVA	-	G-68.kép/G.21.o.	4,5..5,5	20	0,05	0,048	2,5	-40..85	
48-03-81	HCPL 2601-000E	AVA	DIP8	-	4,5..5,5	20	0,05	0,048	2,5	-40..85	
48-03-54	HCPL 2611-020E	AVA	DIP8	-	4,5..5,5	20	0,05	0,048	5,0	-40..85	
48-00-56	6N 138	TOS	DIP8	-	0,5..18	20	10	35	2,5	0..70	
48-00-49	6N 139	TOS	DIP8	-	0,5..18	20	1	7	2,5	0..70	
48-02-73	HCPL 4701	AGI	DIP8	-	0,5..18	10	3	34	2,5	0..70	
48-03-84	HCPL 0630-000E/SMD	AVA	-	G-68.kép/G.21.o.	4,5..5,5	15	0,05	0,048	5	-40..85	
48-04-18	HCPL 0631-000E/SMD	AVA	-	G-68.kép/G.21.o.	4,5..5,5	15	0,05	0,048	5	-40..85	
48-03-89	HCPL 2630-000E	AVA	DIP8	-	4,5..5,5	15 max.	0,05	0,048	3,75	-40..85	
48-04-67	HCPL 063L-000E	AVA	-	G-68.kép/G.21.o.	3,3/5,0	15	0,075	0,09	3,75	-40..85	
48-01-37	HCPL 2530	AGI	DIP8	-	4,5..5,5	15	0,05	0,048	5	-40..85	
48-03-65	HCPL 2530-000E	AVA	DIP8	-	-0,5..30	25	0,2	1,3	5	-55..100	
48-03-80	HCPL 2531-000E	AVA	DIP8	-	0,5..30	25	0,2	0,6	5	-55..100	
K 48-02-59	HCPL 2730-FAI	FAI	DIP8 (G-79.kép/G.22.o.)	-	0,5..7	20	5	10	5	0..70	
48-04-86	HCPL 2730-000E	AVA	DIP8 (G-79.kép/G.22.o.)	-	0,5..7	20	5	10	5	0..70	
48-01-59	HCPL 2731-AGI	AGI	DIP8 (G-79.kép/G.22.o.)	-	0,5..18	20	25	10	5	0..70	
U 48-05-04	HCPL 2731-FAI	FAI	DIP8	-	0,5..18	20	25	10	2,5	0..70	
48-03-82	PC 400TJ0000F/SMD	SHAR	-	G-81.kép/G.22.o.	3..15	50	1	2	3,75	-25..85	
48-04-04	PC 900V0NSZXF	SHAR	DIP6 (G-80.kép/G.22.o.)	-	3..15	50	1	2	5	-25..85	
48-03-88	H 11 L1M	FAI	DIP6	-	3..15	60	1	2	5	-55..100	
K 48-04-13	TLP 115A(F)/SMD	TOS	-	G-83.kép/G.22.o.	4,5..5,5	5	0,06	0,06	2,5	0..70	
48-04-83	TLP 118(TPL,E)O/SMD	TOS	-	G-83.kép/G.22.o.	4,5..5,5	5	0,06	0,06	3,75	-40..125	
K 48-03-85	TLP 113(F)/SMD	TOS	-	G-83.kép/G.22.o.	4,5..5,5	10	0,06	0,06	2,5	0..70	
48-01-63	TLP 2200	TOS	DIP8	-	4,5..20	10	0,25	0,24	2,5	0..85	
48-04-69	HCPL 2231-000E	AVA	DIP8	-	4,5..20	10	0,15	0,11	5	-40..85	