




Optocsatolók lineáris átviteli karakterisztikával

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		K_3	f_b [kHz]	U_{iso} [kV]	I_f cont. [mA]	Hőtart. [°C]	Kép
			Normál	SMD						
48-01-51	IL 300-D	VIST	DIP8	-	0,765..0,859	200	5,3	60	-55..100	
48-00-75	IL 300-E	VIST	DIP8	-	0,851..0,955	200	5,3	60	-55..100	
48-05-12	IL 300-E	VIST	DIP8	-	0,851..0,955	200	5,3	60	-55..100	
48-04-80	IL 300-E-X001	VISI	DIP8	-	0,851..0,955	200	5,3	60	-55..100	
48-01-67	IL 300-F	VIST	DIP8	-	0,945..1,061	200	5,3	60	-55..100	

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		K_3	f_b [kHz]	U_{iso} [kV]	I_f cont. [mA]	Hőtart. [°C]	Kép
			Normál	SMD						
48-03-77	HCPL 7800A-000E	AVA	DIP8	-	8	85	1	-	-40..85	


Optocsatoló feszültségforrás kimenettel

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		If cont. [mA]	Uiso [kV]	Uout max [V]	Hőtart. [°C]	Kép
			Normál	SMD					
48-04-60	PVG 612PBF	IR	DIP6 (G-82.kép/G.22.o.)	-	1000	4	60	-40..85	G-82.kép/G.22.o.
48-02-43	PVAZ 172N	IR	DIP8	-	1000	4	60	-40..85	

Analóg optikai szigetelő - optocsatoló fotocella kimenettel

Cikkszám	Típus	Gyártó	Bekapcsolási ellenállás		Kikapcsolási ellenállás	U_{iso} [kV]	Cella feszültség [V]	Kép
			I_f cont. [mA]	[Ohm]				
48-03-64	VTL 5C3/2	PERK	40	2	10 MOhm	2,5	100	G-72.kép/G.21.o.
48-03-73	VTL 5C4	PERK	40	75	400 MOhm	2,5	50	G-73.kép/G.21.o.

Optocsatoló nagysebességű analóg átvitelre

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		U_{cc} [V]	I_f cont. [mA]	F_{BW} [MHz]	Sebesség [MBd]	U_{iso} [kV]	I_{out} [mA]	Hőtart. [°C]	Kép
			Normál	SMD								
48-04-50	HCNW 4562-000E	AVA	DIP8W	-	0,3..30	25	9	-	2,5	8	-40..85	
48-03-78	HCPL 4562-000E	AVA	DIP8	-	0,3..30	12	17	-	2,5	8	-40..85	
48-04-57	SFH 6316T/SMD	VIS	-	S08	-0,5..30	25	-	1	4	8	0..70	