

## OMRON GYÁRTMÁNYÚ JELFOGÓK

**G2R1 sorozatú teljesítmény relék**
**OMRON**

**K-160. kép**

Teljesítmény relé  
UL, CSA, VDE normáknak megfelelő  
Érintkező anyaga: ezüst ötvözet  
Átütési szilárdság: 5 kV  
Névleges terhelés: 10A/250VAC / 30VDC

*G2R1 sorozatú teljesítmény relék méretei*

Élettartam:  
Mechanikai:  $1 \times 10^7$  kapcsolás AC  
Elektromos:  $1 \times 10^5$  kapcsolás (névleges terhelés)

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Umin [V]	Umax [V]	Ukapcs max [VAC/VDC]	Imax [A]	Érintkező kialakítás
<b>49-01-63</b>	<b>G2R1-12V</b>	12	275	8,4	13,2	380/125	10	1 x váltó
<b>49-01-64</b>	<b>G2R1-24V</b>	24	1100	16,8	26,4	380/125	10	1 x váltó

**G6M sorozatú teljesítmény relék**
**OMRON**

**K-161. kép**

Miniatúr teljesítmény relé  
UL, CSA, VDE normáknak megfelelő  
Érintkező anyaga: ezüst ötvözet  
Átütési szilárdság: 3 kV  
Névleges terhelés: 3A/250VAC / 30VDC

*G6M sorozatú teljesítmény relék méretei*

Élettartam:  
Mechanikai:  $2 \times 10^7$  kapcsolás AC  
Elektromos:  $1 \times 10^5$  kapcsolás (névleges terhelés)

Tolerancia:  $\pm 0.1$

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Umin [V]	Utart min. [V]	Umax [V]	Ukapcs max [VAC/VDC]	Imax [A]	Érintkező kialakítás
<b>49-03-11</b>	<b>G6 M1A-12</b>	12	1200	8,4	1,2	19,2	270/125	5	1 x záró
<b>49-03-12</b>	<b>G6 M1A-14</b>	24	4800	16,8	2,4	38,4	270/125	5	1 x záró

## FINDER GYÁRTMÁNYÚ JELFOGÓK

**40-es sorozatú teljesítmény relék**
**FINDER**

**K-162. kép**

**40.11**  
Mechanikai élettartam AC/DC.....  $20 \times 10^6$   
Szigetelési szint (EN 61810-5 szerint) ..... 4 kV/3  
Környezeti hőmérséklet..... -40...70°C

*40.11 sorozatú relé méretei*

Élettartam:  
Mechanikai:  $20 \times 10^6$  kapcsolás AC/DC  
Szigetelési szint (EN 61810-5 szerint) ..... 4 kV/3  
Környezeti hőmérséklet..... -40...70°C

Cikkszám	Típus	Unom [V]	Tekercs típusa	U min [V]	U max [V]	Rtekercs [Ohm]	Ukapcs név/max [VAC]	Imax [A]	Érintkező anyaga	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Raszter [mm]
<b>49-04-00</b>	<b>F 40.11.7.012.0000</b>	12	DC	8,8	21	300	250/400	10	AgCdO	1 x váltó	1	3,5
<b>49-04-01</b>	<b>F 40.11.7.024.0000</b>	24	DC	17,5	42	1200	250/400	10	AgCdO	1 x váltó	1	3,5

Hagyományos jelfogók

K