

Műszaki adatok
 Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 36A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 85°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága 3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Világító gomb polikarbonát
 Vezető részek rézötívózet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

K-63. kép

C5503AB

Kapcsolódó téma:
6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-99	C5503AB-PIROS	AREC	1 — 0	fekete	pirosan világít	-
52-02-00	C5503AB-ZÖLD	AREC	1 — 0	fekete	zölden világít	-

a. 1-0 = ki/bekapcsoló

Műszaki adatok
 Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 150A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 125°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága 3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Világító gomb polikarbonát
 Vezető részek rézötívózet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

K-64. kép

C6000AL C6003AL

Kapcsolódó téma:
6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-92	C6000AL	AREC	1 — 0	fekete	fekete	I/O
52-01-93	C6003AL-PIROS	AREC	1 — 0	fekete	pirosan világít	I/O

a. 1-0 = ki/bekapcsoló

Billenőkapcsolók (22x30mm) ARCOLECTRIC

Műszaki adatok
 Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 150A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 125°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága 3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Világító gomb polikarbonát
 Vezető részek rézötívózet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

K-65. kép

C6050AL C6053AL

Kapcsolódó téma:
6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-95	C6050AL	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	fekete	I/O
52-01-96	C6053AL-PIROS	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	pirosan világít	I/O
52-01-97	C6053AL-ZÖLD	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	zölden világít	I/O

a. 1-0 = ki/bekapcsoló

Műszaki adatok
 Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 150A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 85°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága 3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Vezető részek rézötívózet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

K-66. kép

C1350

Kapcsolódó téma:
6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-80	C1350XBAAA	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	fekete/piros	-
52-03-79	C1350ABAAB	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	fekete	I/O

a. 1-0 = ki/bekapcsoló