


Műszaki adatok:

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 10A
 H8600_ H8620 : 10A
 H8610 : 6A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 H8600_ H8620 : 4A
 H8610 : 1A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 25A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 90°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága <3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Vezető részek rézötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

Rendelhető tartozék: **FEDŐ H85xx**

Kapcsolódó téma:



6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-90	H8600VB	AREC	1 — 0	fekete	fekete	-
52-01-91	H8600VB01	AREC	1 — 0	fekete	fekete	I/O
52-01-11	H8610VB01	AREC	1 — 2	fekete	fekete	I/II
52-01-72	H8620VB	AREC	1 — 0 — 2	fekete	fekete	-

a. 1-0 = ki/bekapcsoló, 1-2 = átkapcsoló, 1-0-2 = átkapcsoló középpállással

K-57. kép


H8600	H8610	H8620



Lemezvastagság [mm]	X [mm]
0,75...1,24	19,1...19,2
1,25...1,99	19,3...19,4
2,00...3,00	19,7...19,8

Billenőkapcsolók (22x19mm)**ARCOLECTRIC****Műszaki adatok:**

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 10A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 25A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 90°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága <3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Világító gomb polikarbonát
 Vezető részek rézötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

Rendelhető tartozék: **FEDŐ H86xx**

Kapcsolódó téma:


4,8 mm-es sarus csatlakozók (L.45. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-12	H8650VB01	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	fekete	I/O
52-01-14	H8653VB01-ZÖLD	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	zölden világít	I/O
52-01-13	H8653VB01-PIROS	AREC	2 x (1 — 0)	fekete	pirosan világít	I/O
52-03-21	H8670VBAAA	AREC	2 x (1 - 0 - 2)	fekete	fekete	-

a. 1-0 = ki/bekapcsoló, 1-0-2 = átkapcsoló középpállással

K-61. kép

H8650	H8653	H8670





Lemezvastagság [mm]	X [mm]
0,75...1,25	19,1...19,2
1,25...2,00	19,3...19,4
2,00...3,00	19,7...19,8

Billenőkapcsolók (13x19mm)**MARQUARDT****Műszaki adatok:**

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 6A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 2A
 Bekapcsolási áramcsúcs: 50A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 55°C
 Szigetelési ellenállás: >100MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága <3mm
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb PA
 Vezető részek rézötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2
 Csatlakozás típusa
 1808.1102 4,8mm-es saru
 1808.0302 forrasztható

Kapcsolódó téma:


4,8 mm-es sarus csatlakozók (L.45. oldal)**K-59. kép 1808.1102****K-60. kép 1808.0302**

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
66-00-14	1808.1102	MARQ	1 — 0 — 2	fekete	fekete	-
66-00-13	1808.0302	MARQ	NY — 0 — NY	fekete	fekete	-

a. NY-0-NY = kétirányú nyomógomb, 1-0-2 = átkapcsoló középpállással

K-58. kép


1808.1102	1808.0302



Lemezvastagság [mm]	X [mm]
0,75...1,24	19,1...19,2
1,25...1,99	19,3...19,4
2,00...3,00	19,7...19,8

Billenőkapcsolók (11x30mm)**ARCOLECTRIC****Műszaki adatok**

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 36A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 125°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága <3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb Nylon 6.6
 Világító gomb polikarbonát
 Vezető részek rézötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2




Kapcsolódó téma:

6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat
52-01-98	C1500AB01	AREC	1 — 0	fekete	fekete	I/O

a. 1-0 = ki/bekapcsoló

K-62. kép**H1500**

Lemezvastagság [mm]	X [mm]	Y [mm]
0,75...2,5	30,0...30,1	11,0...11,1