Ház anyaga: 94V-0	Áram:.....3A
Kontaktus anyaga:..... réz-ötvözet	Kontaktus ellenállás:..... 40 mΩ max.
Szig. ellenállás: ..... 500MΩ Min.	Műk. hőmérséklettart.:..... -40°C...+105°C
Teszt feszültség: ..... 250V AC	Bevonat:50WZ.....ónozott
	50G ..... aranyozott

L-28. kép





Raszter 2,54mm

	Cikkszám	Típus	Pólusszám	Leírás	Kivitel
Pb	53-00-07	50G STIFTL	50	1-soros tüskesor	aranyozott

2,54 mm-es, tördelhető egysoros 90°-os, négyzet profilú tüskesorok

E-tec Interconnect

Max. folyamatos áram:..... 3A max.	Kontaktus ellenállás:.. 20 mΩ max./kontakt.
Szig. ellenállás: ..... 5000MΩ min.	Kontaktus anyaga:..... bronz
Átütési feszültség:..... AC 500V (1 min.)	Műk. hőmérséklettart.:..... -40°C...+105°C

L-29. kép





Raszter 2,54mm

	Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Kivitel	Gyári kód
Pb	53-00-08	36W STIFTL. 90°-os	36	aranyozott	SL1-036-R140/01-55
Pb	53-00-09	40W STIFTL. 90°-os	40	aranyozott	SL1-040-R140/01-55

Amphenol

Ház anyaga: 94V-0	Áram:.....3A
Kontaktus anyaga:..... réz-ötvözet	Kontaktus ellenállás:..... 20 mΩ max.
Szig. ellenállás: ..... 1000MΩ Min.	Műk. hőmérséklettart.:..... -40°C...+105°C
Átütési feszültség: .....600V AC/DC	Bevonat: ..... aranyozott

L-30. kép





Raszter 2,54mm

	Cikkszám	Típus	Pólusszám	A [mm]	B[mm]	Gyári kód
Pb	83-02-66	G 801268018	40	101,6	99,06	G801 268 018

Kapcsolódó téma

AMPHENOL honlap: **www.amphenol.com**

2,54 mm-es, tördelhető, egysoros 90°-os, négyzet profilú tüskesorok (2.)

E-tec Interconnect

Max. folyamatos áram: .....3A max.	Kontaktus ellenállás: ..20 mΩ max./kontakt.
Szig. ellenállás:.....5000MΩ min.	Kontaktus anyaga: .....bronz
Átütési feszültség:.....AC 500V (1 min.)	Műk. hőmérséklettart.: ..... -40°C...+105°C

L-31. kép





Raszter 2,54mm

	Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Kivitel	Gyári kód
Pb	53-07-90	36W-2 STIFTL. 90°-os	36	aranyozott	SL1-036-U147/07-11

Max. folyamatos áram: .....3A max.	Kontaktus ellenállás: ..20 mΩ max./kontakt.
Szig. ellenállás: ..... > 10^9 Ω	Kontaktus anyaga: .....aranyozott Cu Zn 30
Átütési feszültség:.....AC 250V	Műk. hőmérséklettart.: ..... -55°C...+125°C

L-32. kép





Raszter 2,54mm

	Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Kivitel
Pb	53-00-10	50W STIFTL. 90°-os	50	aranyozott
Pb	53-14-85	50WZ STIFTL. 90°-os	50	ónozott

2,54 mm-es, tördelhető kétsoros, négyzet profilú tüskesorok

E-tec Interconnect

Max. folyamatos áram: .....3A max.	Kontaktus ellenállás: .....20 mΩ max.
Szig. ellenállás:.....5000MΩ min.	Kontaktus anyaga: .....bronz
Átütési feszültség:.....AC 500V (1 min.)	Műk. hőmérséklettart.: ..... -40°C...+105°C

L-33. kép



Raszter 2,54mm

	Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Kivitel	Gyári kód
Pb	53-00-11	2 X 10G STIFTL.	2 x 10	aranyozott	SL2-020-S116/01-55
Pb	53-00-12	2 X 13G STIFTL.	2 x 13	aranyozott	SL2-026-S116/01-55
Pb	53-00-13	2 X 17G STIFTL.	2 x 17	aranyozott	SL2-034-S116/01-55
Pb	53-00-14	2 X 25G STIFTL.	2 x 25	aranyozott	SL2-050-S116/01-55
Pb	53-00-15	2 X 36G STIFTI.	2 x 36	aranyozott	SL2-072-SH116/01-55
Pb	53-00-16	2 X 40G STIFTL.	2 x 40	aranyozott	SL2-080-S116/01-55