

AUDIOFLEX™ Mikrofonleitungen/Microphone Cables

Verwendung/Application:

Anspruchsvolle Leitungen für professionelle Mikrofone mit symetrischem Anschluss und für Mischpult-Steuerung.

Top quality cables for professional microphones with symetric connection and for the control of mixing consoles.

Anspruchsvolle 3-adrige Leitungen für professionelle Mikrofone.

Top quality 3-way cables for professional microphones.

Art.-Nr./P/N Typ/Type:	04014538 LiDDY	04015288 LiYDY	04015299 3/Y-3D-Y		
Ader/Cond. x Querschnitt/Cross section in mm² Litzenaufbau/Stranding entsprechend/equivalent AWG Litzenart/Copper Type Isolierung/Insulation Abschirmung/Screen Mantel/Jacket Außen-Ø/Outer Dia. in mm	2 x 0.50 64 x 0.10 □AWG 21 BC Soft PVC 2 x DD (BC) Soft PVC 6.40	3 x 0.22 7 x 0.20 □AWG 24 BC Soft PVC D (BC) Soft PVC 4.40	3 x 0.14 18 x 0.10 □AWG 26 BC Soft PVC D* (BC) Soft PVC 4.50		
Eigenschaften/Other Characteristics Kapazität/Capacity Isolationswiderstand/Insulation resistance Dielectric strength	Low High High	Low High High	Low High High		

D = Drallschirm / C = Geflecht / DD = zwei gegenläufige Drallschirme / D * = jede Ader einzeln abgeschirmt

D = overall lap screen / C = copper braid / DD = two crossover lap screens / D * = each conductor individually lap screened

