

75W-os AC/DC konverter - RS sorozat

Tulajdonságok:

Bemeneti feszültség: 88...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 1,2A/230V
Működési hőtartomány: -25...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 129x98x38mm (hossz x szél. x mag.)

O-214. kép



	Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
U	65-11-34	RS 75-12	MEW	72	12VAC/6A (szabályozh. 10,8V ~ 13,2V)
U	65-11-35	RS 75-15	MEW	75	15VAC/5A (szabályozh. 13,5V ~ 16,5V)
U	65-09-93	RS 75-24	MEW	76	24VDC/3,2A (szabályozh. 22V ~ 27,6V)

100W-os AC/DC konverter - RS sorozat

Tulajdonságok:

Bemeneti feszültség: 88...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 1,5A/230V
Működési hőtartomány: -25...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 159x97x38mm (hossz x szél. x mag.)

O-215. kép



	Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
U	65-11-36	RS 100-12	MEW	102	12VAC/8,5A (szabályozh. 10,8V ~ 13,2V)
U	65-11-37	RS 100-15	MEW	105	15VAC/7A (szabályozh. 13,5V ~ 16,5V)
U	65-11-38	RS 100-24	MEW	108	24VAC/4,5A (szabályozh. 22V ~ 27,6V)

100W-os AC/DC konverter - S sorozat

Tulajdonságok:

Bemeneti feszültség: 176...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 1,5A/230V
Működési hőtartomány: -10...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 199x98x38mm (hossz x szél. x mag.)

O-216. kép




	Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
U	65-11-18	S 100F-48	MEW	100	48VDC/2,2A (szabályozh. 43,2V ~ 52,8V)

150W-os AC/DC konverter - RS sorozat

Tulajdonságok:

Bemeneti feszültség: 88 ~ 132VAC, vagy
176 ~ 264VAC kapcsolóval választh. (47...63Hz)
Bemeneti áram: 2A/230V
Működési hőtartomány: -25...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 199x98x38mm (hossz x szél. x mag.)

O-217. kép




	Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
U	65-11-25	RS 150-05	MEW	130	5VDC/26A (szabályozh. 4,75V ~ 5,5V)
U	65-11-26	RS 150-12	MEW	150	12VDC/12,5A (szabályozh. 11,4V ~ 13,2V)
U	65-11-27	RS 150-15	MEW	150	15VDC/10A (szabályozh. 14,25V ~ 16,5V)
	65-10-58	RS 150-24	MEW	150	24VDC/6,5A (szabályozh. 22,8V ~ 26,4V)
	65-09-89	RS 150-48	MEW	150	48VDC/3,3A (szabályozh. 45,6V ~ 52,8V)

LABORATÓRIUMI TÁPEGYSÉGEK

EMG

Kimeneti feszültség: 2 x 0..30V között
folyamatosan beállítható
Kimeneti áram: 2 x max. 2,5A
Áramkorlátozás: 2 x 0,02..2,5A között
folyamatosan beállítható
Fix kimeneti feszültség: 5V
Áramkorlátozás: 2A
Feszültségkijelzés: 2 x 0..30V
Áramkijelzés: 2 x 0..2,5A
Fogyasztás: 260W
Méretek: 260 x 140 x 260mm
Tömeg: 7,5 kg
Környezeti hőmérséklet: +10...+35°C

O-218. kép



Cikkszám	Típus	Leírás
R 68-04-11	TÁPEGYSÉG 18148	2x30V 2x2,5A +5V stabilizált, LCD kijelzés

EMG

Kimeneti feszültség: 2 x 0..40V között
folyamatosan beállítható
Kimeneti áram: 2 x max. 5A
Áramkorlátozás: 2 x 0,05..5A között
folyamatosan beállítható
Feszültségkijelzés: 2 x 0..40V
Áramkijelzés: 2 x 0..5A
Fogyasztás: 560VA
Méretek: 300 x 300 x 140mm
Tömeg: 13 kg
Környezeti hőmérséklet: +10...+35°C

O-219. kép



Cikkszám	Típus	Leírás
R 68-03-10	TÁPEGYSÉG 18212	2x40V, 2x5A, LCD kijelzés

EMG

Kimeneti feszültség: 2 x 0..40V között
folyamatosan beállítható
Kimeneti áram: 2 x max. 2,5A
Áramkorlátozás: 2 x 0,02..2,5A között
folyamatosan beállítható
Feszültségkijelzés: 2 x 0..40V
Áramkijelzés: 2 x 0..2,5A
Fogyasztás: 280VA
Méretek: 260 x 260 x 140mm
Tömeg: 7,5 kg
Környezeti hőmérséklet: +10...+35°C

O-220. kép



Cikkszám	Típus	Leírás
68-03-11	TÁPEGYSÉG 18146	2x40V, 2x2,5A, analóg kijelzés

» Kapcsolódó téma

- RECOM gyártmányú AC/DC-átalakítók (H.27. oldal)
- RECOM gyártmányú AC/DC-átalakító, konstans áramú teljesítmény LED-meghajtó (H.28. oldal)
- MeanWell gyártmányú AC/DC-átalakító, konstans áramú teljesítmény LED-meghajtó - IP67 (H.24. oldal)