

DIGITÁLIS MULTIMÉTER (True RMS) UNI-T UT71B

Tulajdonságok

- 20000 Digites Digitális Multiméter, Automata Polaritás Kijelzés, Analóg Bargraph
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC (True RMS)
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés és Frekvenciamérés
- Diódavizsgálat
- USB Interfész és szoftver



Specifikáció Multiméter

	Tartományok	Pontosság
DC V	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V	$\pm 0.05\% + 5d$
AC V	2V / 20V / 200V / 1000V	$\pm 0.6\% + 40d$
AC sávszélesség	100kHz	
DC A	200 μ A / 2000 μ A / 20mA / 200mA / 10A	$\pm 0.15\% + 20d$
AC A	200 μ A / 2000 μ A / 20mA / 200mA / 10A	$\pm 0.8\% + 15d$
Ellenállás	200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20M Ω	$\pm 0.4\% + 20d$
Kapacitásmérés	40nF / 400nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4mF / 40mF	$\pm 1\% + 20d$
Frekvencia	20Hz / 200Hz / 2kHz / 20kHz / 200kHz / 2MHz / 20MHz / 200MHz	$\pm 0.1\% + 15d$
Hőmérséklet	-40°C - 1000°C	$\pm 1\% + 30d$
Kitöltési tényező	10% - 90%	$\pm 1\% + 30d$
4 – 20mA hurok	0 – 100%	$\pm 1\% + 50d$
Bemeneti impedancia DC feszültség mérésnél	DC 200mV / 2.5G Ω A többi méréstartományban: 10M Ω	
Egyéb mérési funkciók, tulajdonságok	Automata méréshatár-váltás, Árammérés riasztás, Adatgyűjtés (100 memóiahely), Diódavizsgálat, Szakadásjelzés, True RMS, Csúcsdetektálás, Min / Max adattartás, Relatív mód, Data hold, USB interfész, Kettős kijelző háttérvilágítással, Automatikus kikapcsolás, Alacsony telepfeszültség jelzés, Kijelző 20000, Analóg Bar-Graph	
Információk	Méretek	93 mm (Szélesség) x 200 mm (Hosszúság) x 40 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 73 x 50 mm
	Tömeg	384g
	Tartozékok	Mérővezeték, használati utasítás, 9V-os elem, Krokodil csipesz, USB kábel, szoftver, hőmérőfej, tok, teszt klip