

Datenblatt für MLS WG 25/1
Artikelnummer: 934078100



Produktbeschreibung:	
Beschreibung:	Bestellnummer: 934 078-100 Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4mm Durchmesser und geradem/rechtwinkligem Abgang Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Typ:	MLS WG 25/1 schwarz/black
System:	4mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	934 078-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ● ● ● ●
Technische Daten	
Messkategorie nach IEC 61010:	CAT III
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07 mm
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	16 A
Derating Kurve beachten!	
Durchgangswiderstand:	8,5 mOhm
Leitungslänge:	25 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kontaktfeder: Kupfer - Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	

Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse (Grundmaterial):	UL 94 V - 2
Zeichnung	
	