

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		Adó	Vevő	ESD	DC/DC	Tiltható	Hőtart. [°C]	Megjegyzés
			Normál	SMD							
 38-24-08	MAX 3232 IDB/SMD	TI	-	SSOP16	2	2	●	-	-	-40..85	Ucc=3,0..5,5V
K 38-24-07	MAX 3232 IDW/SMD-300	TI	-	SO16W	2	2	●	-	-	-40..85	Ucc=3,0..5,5V
 38-31-22	MAX 3232 IDW/SMD-300	TI	-	SO16W	2	2	●	-	-	-40..85	Ucc=3,0..5,5V
 38-21-11	MAX 3233 ECWP/SMD	MAX	-	SO20W	2	2	●	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 38-26-12	MAX 3233 EEW/SMD-300	MAX	-	SO20W	2	2	●	●	●	-40..85	Ucc=3,0..5,5V
 38-17-22	MAX 3237 CAI/SMD	MAX	-	SSOP28	5	3	-	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 76-01-99	MAX 3237 EAI/SMD	MAX	-	SSOP28	5	3	-	●	●	-40..85	Ucc=3,0..5,5V
 38-27-41	MAX 3238 CAI/SMD	MAX	-	SSOP28	5	3	-	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 38-18-47	MAX 3241 CAI/SMD	MAX	-	SSOP28	3	5	-	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 76-01-73	MAX 3243 CPW/SMD	TI	-	TSSOP28	3	5	●	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 38-25-39	MAX 3245 ECAI/SMD	MAX	-	SSOP28	3	5	●	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 38-21-91	MAX 3250 CAI/SMD	MAX	-	SSOP28	2	2	-	●	●	0..70	Ucc=3,0..5,5V
38-18-74	MAX 3325 CNI	MAX	DIP28S	-	2	2	-	●	●	0..70	Ucc=3,0..3,6V
 K 76-01-48	MC 1488DG/SMD	ONS	-	SO14	4	-	-	-	-	0..75	
 K 38-27-63	MC 1488 PG	ONS	DIP14	-	4	-	-	-	-	0..75	
 K 76-01-27	MC 1489 DG/SMD	ONS	-	SO14	-	4	-	-	-	0..75	
 K 38-27-62	MC 1489PG	ONS	DIP14	-	-	4	-	-	-	0..75	
 K 38-06-48	MC 14C89 N	ONS	DIP14	-	-	4	-	-	-	-40..85	
 38-07-37	SN 75150 P	TI	DIP8	-	2	-	-	-	-	0..70	
 K 38-06-69	SN 75154 P	TI	DIP14	-	-	4	-	-	-	0..70	
 K 38-21-61	SN 75188 D/SMD	TI	-	SO14	4	-	-	-	-	0..70	
 38-31-17	SN 75188 D/SMD	TI	-	SO14	4	-	-	-	-	0..70	
 38-09-48	SN 75188 N	TI	DIP14	-	4	-	-	-	-	0..70	
 38-28-54	SN 75189 AN	TI	DIP14	-	-	4	-	-	-	0..70	
 43-01-63	SN 75196 DW/SMD	TI	-	SO20W	5	3	-	-	-	0..70	
 K 38-20-81	SN 75C1406 N	TI	DIP16	-	3	3	-	-	-	0..70	
 38-31-12	SN 75C1406 N	TI	DIP16	-	3	3	-	-	-	0..70	
 76-01-33	SN 75C185DW/SMD-300	STM	-	SO20W	3	5	●	-	-	0..70	
 38-20-48	SN 75C188 N	TI	DIP14	-	4	-	-	-	-	0..70	
 38-27-07	SN 75C189 AD/SMD	TI	-	SO14	-	4	-	-	-	0..70	
 38-20-49	SN 75C189 AN	TI	DIP14	-	-	4	-	-	-	0..70	
 76-01-72	ST 232 BDR-REEL/SMD	STM	-	SO16	2	2	-	-	-	-40..85	4x100nF, szalagon
 K 38-23-73	ST 232 BN	STM	DIP16	-	2	2	-	-	-	-40..85	4x100nF
 76-01-75	ST 3232CDR/SMD - REEL	STM	-	SO16	2	2	-	-	-	0..70	Ucc=3,0..5,5V
 K 38-24-53	ST 3232 CN	STM	DIP16	-	2	2	-	-	-	0..70	Ucc=3,0..5,5V


DIP14



DIP16



DIP28



DIP8



SO14



SO8



SO20W



SSOP28



TSSOP28



RS-485 INTERFÉSZ ÁRAMKÖRÖK

Cikkszám	Típus	Gyártó	Tokozás		Átvitel		Sebesség [Mbit/s]	Hőtart. [°C]	Egység a buszon	Megjegyzés
			Normál	SMD	Fél dupl.	Duplex				
 38-08-06	AM 26LS31 CN	TI	DIP16	-	-	●	-	0..70	-	
 38-08-20	AM 26LS32 ACN	TI	DIP16	-	-	●	-	0..70	-	
 K 38-20-89	DS 26 C 31 TM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 38-31-14	DS 26 C 31 TM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 38-19-31	DS 26 C 31 TN	NSC	DIP16	-	-	●	-	-40..85	-	
 38-20-90	DS 26 C 32 ATM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 38-20-91	DS 26 LV 31 TM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 38-20-92	DS 26 LV 32 ATM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 38-27-19	DS 89C21TM/SMD	NSC	-	SO8	-	●	-	-40..85	-	
 38-20-93	DS 90 C 031 TM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 38-20-94	DS 90 C 032 TM/SMD	NSC	-	SO16	-	●	-	-40..85	-	
 76-00-11	ISL 83485IBZ/SMD	INC	-	SO8	●	-	10	-40..85	32	Ucc=3,3V
 72-01-87	LTC 1480CS8PBF/SMD	LIN	-	SO8	●	-	2,5	0..70	32	Ucc=3,0..3,6V
 72-01-89	LTC 1480IS8PBF/SMD	LIN	-	SO8	●	-	2,5	-40..70	32	Ucc=3,0..3,6V
 76-02-10	LTC 1685CS8#PBF/SMD	LIN	-	SO8	●	-	52	0..70	-	max. 52MBit!
 72-00-19	LTC 485 CN8	LIN	DIP8	-	●	-	2,5	0..70	32	
 72-00-09	LTC 485 CS8/SMD	LIN	-	SO8	●	-	2,5	0..70	32	
 72-01-90	LTC 485 IS8/SMD	LIN	-	SO8	●	-	2,5	-40..85	32	
 72-02-14	LTC 490 CN8	LIN	DIP8	-	-	●	2,5	0..70	32	
 72-01-10	LTC 490 CS8/SMD	LIN	-	SO8	-	●	2,5	0..70	32	
 72-00-23	LTC 491 CN	LIN	DIP14	-	-	●	2,5	0..70	32	
 38-10-30	MAX 1480 ACPI	MAX	DIP28	-	●	-	2,5	0..70	-	
 38-13-83	MAX 1480 AEPI	MAX	DIP28	-	●	-	2,5	-40..85	-	

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
 B - Beszerzés alatt lévő típus
 K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS



www.ret.hu 

I.29