





R-78xx-0.5 sorozatú DC/DC-átalakítók, alternatíva a hagyományos 78xx lineáris stabilizátorok helyett
RECOM
INTERNATIONAL POWER GmbH


Cikkszám	Típus	Gyártó	Ube [V]	Uki [V]	Iki [A]	Hatásfok [%]		Hőtart. [°C]	Rajz	Kép
						Ube min.	Ube max.			
74-01-20	R-781.8-0.5	REC	4,75..34	1,8	0,5	82	71	-40..85	H-21. kép	 <p>R-78xx-0.5</p> <p>R-78Ax-0.5</p> <p>R-78Bxx-1.0</p>
74-01-81	R-781.8-1.0	REC	4,75..18		1,0	82	76	-40..85	H-21. kép	
74-01-21	R-782.5-0.5	REC	4,75..34	2,5	0,5	87	77	-40..85	H-21. kép	
74-01-82	R-782.5-1.0	REC	4,75..18		1,0	87	81	-40..85	H-21. kép	
74-01-22	R-783.3-0.5	REC	4,75..34	3,3	0,5	91	81	-40..85	H-21. kép	
74-01-52	R-78A3.3-0.5SMD	REC	4,75..34		0,5	91	81	-40..85	H-30. kép	
74-01-69	R-78B3.3-1.0	REC	4,75..34		1,0	89	83	-40..85	H-35. kép	
74-01-83	R-783.3-1.0	REC	4,75..18	5,0	1,0	90	84	-40..85	H-21. kép	
74-01-23	R-785.0-0.5	REC	6,5..34		0,5	94	86	-40..85	H-21. kép	
74-01-53	R-78A5.0-0.5SMD	REC	6,5..34		0,5	94	86	-40..85	H-30. kép	
74-01-70	R-78B5.0-1.0	REC	6,5..34	6,5	1,0	93	88	-40..85	H-35. kép	
74-01-84	R-785.0-1.0	REC	6,5..18		1,0	94	89	-40..85	H-21. kép	
74-01-24	R-786.5-0.5	REC	6,5..34	6,5	0,5	95	88	-40..85	H-21. kép	
74-01-25	R-789.0-0.5	REC	11..34	9,0	0,5	96	92	-40..85	H-21. kép	
74-01-26	R-7812-0.5	REC	15..34	12,0	0,5	97	94	-40..85	H-21. kép	
74-01-71	R-78B12.0-1.0	REC	16..34		1,0	96	95	-40..85	H-35. kép	
74-01-27	R-7815-0.5	REC	18..34	15,0	0,5	97	95	-40..85	H-21. kép	

RECOM gyártmányú DC/DC-átalakító, konstans áramú teljesítmény LED-meghajtó
RECOM
INTERNATIONAL POWER GmbH

Cikkszám	Típus	Gyártó	Ube [V]	Uki [V]	Iki [mA]	Hatásfok [%]	Dimmer-vezérlés	Hőtart. [°C]	Rajz	Kép
74-01-66	RCD-24-0.35	REC	4,5..36	2-34	0.350	96	Digitális + analóg	-40..85	H-1. kép	
74-01-73	RCD-24-0.70	REC	4,5..36	2-34	0.700	96	Digitális + analóg	-40..85	H-1. kép	
74-01-74	RCD-24-1.00	REC	4,5..36	2-34	0.1000	96	Digitális + analóg	-40..85	H-1. kép	
74-01-88	RCD-24-1.20	REC	4,5..36	2-34	0.1200	96	Digitális + analóg	-40..85	H-1. kép	

RECOM gyártmányú AC/DC-átalakító, konstans áramú teljesítmény LED-meghajtó
RECOM
INTERNATIONAL POWER GmbH

Cikkszám	Típus	Gyártó	Ube [VAC]	Ibe [mA]	Uki [V]	Iki [mA]	Pki [W]	Max. #LED	Uszig [VDC]	Hőtart. [°C]	Rajz	Kép
65-10-85	RACD12-350	REC	90-264	200	3-36	350	12	10 x 1W	3000	-20..50	H-37. kép	
65-10-86	RACD12-500	REC	90-264	200	3-24	500	12	6 x 2W	3000	-20..50		
65-10-87	RACD12-700	REC	90-264	200	3-17	700	12	4 x 2W, 8 x 1W	3000	-20..50	H-39. kép	
65-10-88	RACD20-350	REC	90-264	260	6-56	350	20	15 x 1W	3000	-20..50		
65-10-89	RACD20-500	REC	90-264	260	6-40	500	20	11 x 2W	3000	-20..50		
65-10-90	RACD20-700	REC	90-264	260	6-29	700	20	8 x 2W, 8 x 8 x 1W	3000	-20..50		
65-10-91	RACD20-1050	REC	90-264	260	6-19	1050	20	6 x 3W, 5 + 5 x 2W	3000	-20..50		

Cikkszám	Típus ^a	Gyártó	Ube [VAC]	Uki [V]	Iki [mA]	Pki [W]	Hatásfok [%]	Uszig [VDC]	Hőtart. [°C]	Rajz	Kép
65-11-00	RACD60-1050/IP67	REC	90-264	54	1050	60	89	3750	-25..70	H-40. kép	
65-10-95	RACD60-1050/OF	REC	90-264	33,5-54	825-1250	60	89	3750	-25..70		
65-10-99	RACD60-2100/IP67	REC	90-264	28	2100	60	89	3750	-25..70		
65-10-94	RACD60-2100/OF	REC	90-264	21-28	1400-2140	60	89	3750	-25..70		
65-10-98	RACD60-2400/IP67	REC	90-264	24	2400	60	87	3750	-25..70		
65-10-93	RACD60-2400/OF	REC	90-264	17-24	1700-2500	60	87	3750	-25..70		
65-10-97	RACD60-4200/IP67	REC	90-264	13,5	4200	60	85	3750	-25..70		
65-10-92	RACD60-4200/OF	REC	90-264	11-13,5	3570-4200	60	85	3750	-25..70		
65-11-01	RACD60-700/IP67	REC	90-264	54	700	60	89	3750	-25..70		
65-10-96	RACD60-700/OF	REC	90-264	38-54	700-850	60	89	3750	-25..70		

a. /OF = nyitott verzió, /IP67 = IP67-es védettségű dobozolt verzió