


	Cikkszám	Típus	Gyártó	Ube max. [V]	Uki [V]	Iki [mA]	Pki [W]	Uszig [VDC]	Hőtart. [°C]	Rajz	Kép
Ⓢ	74-01-35	REC3-1212DR/H1	REC	12±10%	± 12	2 x 125	3	1000	-25..70	H-18. kép	
	74-00-45	REC3-1205DR	REC	12±10%	± 5	2 x 300	3	500	-25..70	H-18. kép	
Ⓢ	74-01-47	REC3-2405SRW/H1/A	REC	18..36	5	600	3	1000	-25..70	H-22. kép	
Ⓢ	74-01-75	REC3-2405SRW/H2/A	REC	18..36	5	600	3	2000	-25..70	H-22. kép	
Ⓢ	74-01-77	REC3-2405SRWZ/H6/C	REC	9..36	5	600	3	6000	-40..85	H-36. kép	
Ⓢ	74-01-38	REC3-2405SR/H1	REC	24±10%	5	600	3	1000	-25..70	H-18. kép	
Ⓢ	74-01-39	REC3-2412DR/H1	REC	24±10%	± 12	2 x 125	3	1000	-25..70	H-18. kép	
Ⓢ	74-01-56	REC5-2405SRW/H1/A	REC	18..36	5	1000	5	1000	-40..70	H-24. kép	
Ⓢ	74-01-42	REC7.5-2405SRW/AM	REC	18..36	5±2%	1500	7,5	1000	-40..70	H-25. kép	
Ⓢ	74-01-76	REC7.5-2405SRW/H1/AM	REC	18..36	5	1500	7,5	1000	-40..70	H-25. kép	
Ⓢ	R 74-01-64	RP10-2405SE	REC	18..36	5	2000	10	1600	-25..85	H-33. kép	
Ⓢ	74-01-67	RP15-2405SEW	REC	9..36	5	3000	15	1600	-25..85	H-34. kép	
Ⓢ	R 74-01-65	RP15-2415SEW	REC	9..36	15	1000	15	1600	-25..85	H-34. kép	
Ⓢ	74-01-16	RO-3.305S	REC	3,3±10%	5	200	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-01	RO-0505S	REC	5±10%	5	200	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-02	RO-0512S	REC	5±10%	12	84	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-03	RO-0515S	REC	5±10%	15	66	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-04	RO-1205S	REC	12±10%	5	200	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-05	RO-1212S	REC	12±10%	12	84	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-06	RO-1215S	REC	12±10%	15	66	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-37	RO-1224S	REC	12±10%	24	42	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-01-29	RO-1515S	REC	15±10%	15	66	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-01-09	RO-243.3S	REC	24±10%	3,3	303	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-07	RO-2405S	REC	24±10%	5	200	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-00-08	RO-2412S	REC	24±10%	12	84	1	1000	-40..85	H-4. kép	
Ⓢ	74-01-05	RU-241212	REC	24±10%	12 + 12	42 + 42	1	1000	-40..85	H-17. kép	
Ⓢ	74-00-86	ROM-3.33.3S	REC	3,3±10%	3,3	303	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-87	ROM-053.3S	REC	5±10%	5	200	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-49	ROM-0505S	REC	5±10%	5	200	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-50	ROM-0512S	REC	5±10%	12	84	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-51	ROM-0515S	REC	5±10%	15	66	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-82	ROM-0524S	REC	5±10%	24	41	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-01-32	ROM-123.3S	REC	12±10%	3,3	303	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-52	ROM-1205S	REC	12±10%	5	200	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-53	ROM-1212S	REC	12±10%	12	84	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	74-00-54	ROM-1215S	REC	12±10%	15	66	1	3000	-25..85	H-6. kép	
K	74-00-56	ROM-2405S	REC	24±10%	5	200	1	3000	-25..85	H-6. kép	
K	74-01-94	ROM-2405S	REC	24±10%	5	200	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	K 74-00-57	ROM-2412S	REC	24±10%	12	84	1	3000	-25..85	H-6. kép	
Ⓢ	K 74-00-98	RS-053.3	REC	4,5..9	3,3	500	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	74-01-58	RS-053.3S	REC	4,5..9	3,3	500	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	74-01-59	RS-0505S	REC	4,5..9	5	400	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	74-01-60	RS-1205S	REC	9..18	5	400	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	K 74-01-01	RS-2405	REC	18..36	5	400	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	74-01-61	RS-2405S	REC	18..36	5	400	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	K 74-01-02	RS-2412	REC	18..36	12	167	2	1000	-40..85	H-16. kép	
Ⓢ	B 74-01-62	RS-2412S	REC	18..36	12	167	2	1000	-40..85	H-16. kép	