

0.3. TÁPEGYSÉGEK

DC/DC-KONVERTEREK

25W-os DC/DC konverterek - SD sorozat

Tulajdonságok:
Bemeneti feszültség (B-sorozat): 19...36VDC
Bemeneti áram: 3,2A/12V
Működési hőtartomány: -10...+60°C
Túláram/túlfeszültség/túlmelegedés védelem
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 99x97x36mm (hossz x szél. x mag.) +
sorkapocs 13mm max.

O-208. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
74-01-85	SD-25B-5	MEW	25	5VDC/5A

35W-os AC/DC konverter - RS sorozat

Tulajdonságok:
Bemeneti feszültség: 88...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 0,55A/230V
Működési hőtartomány: -25...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 99x82x36mm (hossz x szél. x mag.)

O-211. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
65-11-28	RS 35-05	MEW	35	5VDC/7A (szabályozh. 4,5V ~ 5,5V)
65-10-44	RS 35-12	MEW	36	12VAC/3A (szabályozh. 10,8V ~ 13,2V)
65-09-88	RS 35-15	MEW	36	15VDC/2,4A (szabályozh. 13,5V ~ 16,5V)
65-11-29	RS 35-24	MEW	36	24V/1,5A (szabályozh. 22V ~ 27,6V)

AC/DC-KONVERTEREK

15W-os AC/DC konverterek - RS sorozat

Tulajdonságok:
Bemeneti feszültség: 85...264V AC, 120...370VDC
Bemeneti áram: 0,25A/230V
Működési hőtartomány: -20...+70°C
Túláram/túlfeszültség/túlmelegedés védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 62,5x51x28mm (hossz x szél. x mag.) +
sorkapocs 13mm max.

O-209. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
65-10-25	RS 15-05	MEW	15	5VDC/3A (szabályozh. 4,75V ~ 5,5V)
65-10-26	RS 15-12	MEW	15	12VDC/1,3A (szabályozh. 10,8V ~ 13,2V)
65-10-27	RS 15-24	MEW	15	24VDC/0,625A (szabályozh. 22V ~ 27,6V)

40W-os AC/DC konverter - S sorozat

Tulajdonságok:
Bemeneti feszültség: 85...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 0,6A/230V
Működési hőtartomány: -10...+60°C
Túláram/túlfeszültség védelem
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 129x98x38mm (hossz x szél. x mag.)

O-212. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
65-11-16	S 40-12	MEW	40	12VDC/3,5A

25W-os AC/DC konverterek - RS sorozat

Tulajdonságok:
Bemeneti feszültség: 88...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 0,4A/230V
Működési hőtartomány: -20...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 78x51x28mm (hossz x szél. x mag.) +
sorkapocs 14mm max.

O-210. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
65-09-99	RS 25-05	MEW	25	5VDC/5A (szabályozh. 4,75V ~ 5,5V)
65-10-33	RS 25-12	MEW	25	12VDC/2,1A (szabályozh. 10,8V ~ 13,2V)
65-08-51	RS 25-15	MEW	25	15VDC/1,7A (szabályozh. 13,5V ~ 16,5V)
65-09-84	RS 25-24	MEW	25	24VDC/1,1A (szabályozh. 22V ~ 27,6V)

50W-os AC/DC konverter - RS sorozat

Tulajdonságok:
Bemeneti feszültség: 88...264V AC (47...63Hz)
Bemeneti áram: 0,8A/230V
Működési hőtartomány: -20...+70°C
Túláram/túlfeszültség védelem
105°C-os elektrolit kondenzátorok
Bekapcsolt állapot LED-kijelzés
Mérete: 99x97x36mm (hossz x szél. x mag.)

O-213. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	P [W]	Kimenet
65-11-30	RS 50-05	MEW	50	5VDC/10A (szabályozh. 4,75V ~ 5,5V)
65-11-31	RS 50-12	MEW	50	12VDC/4,2A (szabályozh. 10,8V ~ 13,2V)
65-11-32	RS 50-15	MEW	51	15VAC/3,4A (szabályozh. 13,5V ~ 16,5V)
65-11-33	RS 50-24	MEW	52	24VDC/2,2A (szabályozh. 22V ~ 27,6V)

► Kapcsolódó téma

- RECOM gyártmányú AC/DC-átalakítók (H.27. oldal)
- RECOM gyártmányú AC/DC-átalakító, konstans áramú teljesítmény LED-meghajtó (H.28. oldal)
- MeanWell gyártmányú AC/DC-átalakító, konstans áramú teljesítmény LED-meghajtó - IP67 (H.24. oldal)