

NPIS75T sorozatú SMD induktivitások

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	G [mm]	H [mm]
7,0±0,3	7,0±0,3	4,6±0,3	2,0±0,2	1,5±0,2	4,0±0,2	7,5	3,7	2,2

Cikkszám	Típus	Tűrés [%]	I _{max} [A]	R _{maxDC} [Ohm]	Gyári kód
77-01-40	150 uH/SMD-NIC NPIS75T	20	0,4	0,53	NPIS75T151MTRF
77-01-41	220 uH/SMD-NIC NPIS75T	20	0,35	0,8	NPIS75T221MTRF

NIN-HD sorozatú SMD induktivitások

A max [mm]	B max [mm]	C max [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
2,29	1,73	1,52	0,51	1,27	0,51	1,02	1,78	1,02	0,76

Cikkszám	Típus	L [nH]	Tűrés [%]	SRF min [MHz]	R _{DC} max. [Ohm]	I _{DC} max. [mA]	Tokozás
77-01-18	NIN-HD6N8KTRF	6,8	10	5500	0,11	600	0805
77-00-47	NIN-HD100JTRF	10	5	4200	0,1	600	0805
77-01-55	NIN-HD120MTRF	12	20	4000	0,15	600	0805
77-00-49	NIN-HD150MTR	15	20	3400	0,17	600	0805
K 77-00-50	NIN-HD180MTRF	18	20	3300	0,2	600	0805
77-01-56	NIN-HD180MTRF	18	20	3300	0,2	600	0805
77-01-57	NIN-HD220MTRF	22	20	2600	0,22	500	0805
77-00-52	NIN-HD330KTRF	33	10	2050	0,27	500	0805
77-00-53	NIN-HD470KTRF	47	10	1650	0,31	500	0805
K 77-00-54	NIN-HD680KTRF	68	10	1450	0,38	500	0805
77-01-58	NIN-HD680KTRF	68	10	1450	0,38	500	0805
K 77-00-55	NIN-HD101KTRF	100	10	1200	0,46	400	0805
77-01-43	NIN-HDR10JTRF	100	10	1200	0,46	400	0805
77-01-44	NIN-HDR22JTRF	220	10	850	0,7	400	0805

NPIS27H sorozatú SMD induktivitások

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
12,5±0,3	12,5±0,3	8,0 max	5,0±0,2	2,2±0,2	7,6±0,2	7,0	5,4	2,8

Cikkszám	Típus	Tűrés [%]	I _{max} [A]	R _{maxDC} [Ohm]	Gyári kód
77-00-93	10 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	5,4	0,0216	NPIS27H100MTRF
77-00-94	22 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	3,6	0,0432	NPIS27H220MTRF
77-00-95	33 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	3	0,0648	NPIS27H330MTRF
77-00-96	47 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	2,5	0,1	NPIS27H470MTRF
K 77-00-97	68 uH/SMD-NIC NPIS27H	15	2,1	0,14	NPIS27H680LTRF
U 77-01-62	68 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	2,1	0,14	NPIS27H680MTRF
K 77-00-98	100 uH/SMD-NIC NPIS27H	15	1,7	0,22	NPIS27H101LTRF
U 77-01-50	100 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	1,7	0,22	NPIS27H101MTRF
K 77-00-99	150 uH/SMD-NIC NPIS27H	15	1,42	0,28	NPIS27H151LTRF
77-01-61	150 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	1,42	0,28	NPIS27H151MTRF
K 77-01-00	220 uH/SMD-NIC NPIS27H	10	1,16	0,39	NPIS27H221KTRF
U 77-01-47	220 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	1,16	0,39	NPIS27H221MTRF
K 77-01-03	330 uH/SMD-NIC NPIS27H	10	0,95	0,64	NPIS27H331KTRF
U 77-01-48	330 uH/SMD-NIC NPIS27H	20	0,95	0,64	NPIS27H331MTRF

NCB sorozatú SMD ferrityöngy

A	B	C	D	E	F	G
2,0±0,2	1,25±0,2	0,9±0,2	0,5±0,3	1,0	1,2	1,2

Működési hőmérséklet:-40...125°C
Impedancia tolerancia @100MHz:25%

Cikkszám	Típus	Impedancia @100MHz	R _{maxDC} [Ohm]	I _{DC} max. [mA]	Tokozás
39-01-09	NCB-H0805A121TR200F	120 Ohm	0,1	2000	0805
39-01-25	NCB-H0805A300TR500F	30 Ohm	0,01	5000	0805

SDR0604 sorozatú SMD induktivitások

BOURNS

Cikkszám	Típus	Tűrés [%]	I _{max} [A]	R _{maxDC} [Ohm]	Gyári kód
77-01-01	10 uH/SMD-SDR0604	20	1,45	0,1	SDR0604-100M