







NYÁK-lemezek készítésénél használatos vegyszerek

KONTAKT CHEMIE, ELECTROLUBE

Cikkszám	Típus	Leírás	Kép
 80-00-32	PAUSKLAR 21 200ml	Speciális kezelőanyag, amely a papírt áttetszővé teszi. Alkalmazás: nyomtatott áramkörök készítésénél.	
 80-00-07	POSITIV 20 100ml	Transzparens rajzolatok másolására.	
 80-00-03	POSITIV 20 200ml	Alkalmazás: nyomtatott áramkörök készítéséhez.	
 U 80-00-47	KONTAKT PCC 200ml	A NYÁK forrasztása után maradt salakanyagok eltávolítására. Gyorsan szárad. Jó tapadást biztosít különféle bevonatok számára. Speciális kefe biztosítja a tökéletes tisztítást.	
 U 80-00-48	KONTAKT PCC 400ml	Alkalmazás: kis szériás NYÁK-gyártás, NYÁK-tisztítás, NYÁK-karbantartás után	
 80-00-45	LFFR 400DB 400ml	Gyártó: ELECTROLUBE Alkalmazás: Folyasztószer eltávolítására.	

Szigetelő és védő vegyszerek

KONTAKT CHEMIE

Cikkszám	Típus	Leírás	Kép
 80-00-02	PLASTIK 70 200ml	Acrylgyanta alapú jó szigetelőképeségű védőlakk.	
 80-00-24	PLASTIK 70 400ml	Alkalmazás: elektronika, antennaépítés, ipari elektronika.	
 U 80-00-49	SILICONE 72	20 kV/mm átütési szilárdságú szigetelő szilikon olaj. Alkalmazás: mozgó alkatrészek szigetelésénél lágy film létrehozására.	
 80-00-22	ANTISTATIK 100 200ml	Megszünteti a statikus feltöltődést és az ezáltal fellépő zavarokat. Alkalmazás: Filmeken, diákon, ülészeteken lakásban és autóban, műszerdobozokon, világítótesteken.	
 80-00-16	GRAPHIT 33 200ml	Magas ellenállású vezető réteg képzésére. Alkalmazás: szigetelő anyagon vezető bevonat képzésére.	
 80-00-30	EMV (EMI) 35 200ml	Mágneses árnyékoló nikkellebevonat készítésére. Alkalmazás: műanyag burkolatok utólagos leárnyékolására.	
 80-00-29	ZINK 62 200ml	Galvanikus rozsdá elleni cinkbevonat készítésére. Alkalmazás: alapozónak és cinkbevonatú felületek javítására.	
 80-00-05	LÖTLACK SK10 200ml	Kiváló minőségű forrasztó lakk, gátolja az oxidációt. Alkalmazás: elősegíti a problémamentes forrasztást.	
 U 80-00-50	URETHAN 71 200ml	Egykomponensű poliuretán-alkid alapú, szigetelő és védőréteg. Hosszú élettartamú védőbevonat a nedvesség és a környezeti hatások ellen. Hőre keményedő anyag, ezért nehéz átforsztani az ezzel bevont felületet. Alkalmazás: villanymotorok tekercsei, transzformátorok, csatlakozók, mágnesetekercsek, szabályozó berendezések	
 U 80-00-61	FLUID 101 200ml	A kondenzáció és magas páratartalom okozta rövidzár kialakulását akadályozza meg ez a spray. Rendkívül gyors hatású nedvesség-kiszorító és vízmentesítő, vízlepergető és korroziógátló tulajdonságú folyadék. Alkalmazás: Minden olyan alkalmazásban, ahol nedvesség elleni védelemre van szükség. Pl. antennaerősítők.	