

C 146 M 20 pol

Module
Modules



Bandkontakte für Crimpzangen
Contacts on reel for hand crimping tools



350 Stück
350 pcs

für gestanzte 1,0 mm Kontakte
for stamped 1,0 mm contacts

Bandkontakte für Crimpmaschinen
Contacts on reel for crimp machines



2000 Stück
(Zuführung links)
2000 pcs
(feeding left hand side)

Abbildung Figure	Maßzeichnung / Drawing		Bestell Nr. / Part No.	
	Stiftmodul / Pin module	Buchsenmodul / Socket module	Stiftmodul / Pin module	Buchsenmodul / Socket module
			C146 A20 001 G8	C146 B20 001 G8

Crimpkontakte / Crimp contacts

Lieferform <i>Supplied as</i>	für Leiterquerschnitt <i>for wire gauge</i>	AWG	Stückzahl <i>Pieces</i>	Bestell Nr. / <i>Part No.</i>	
				Stiftkontakt / <i>Male contact</i>	Buchsenkontakt / <i>Female contact</i>
Einzelkontakte für Crimpzangen / <i>single contacts for hand crimping tools</i>					
vergoldet / <i>gold plating</i>					
	0,09 - 0,25 mm²	28 - 24	100	VN01 010 0130 (2)	VN02 010 0130 (2)
	0,25 - 0,50 mm²	24 - 20	100	VN01 010 0131 (2)	VN02 010 0131 (2)
Bandkontakte für Crimpzangen / <i>Contacts on reel for hand crimping tools</i>					
	0,09 - 0,25 mm²	28 - 24	500	ZN01 010 0130 (2)	ZN02 010 0130 (2)
	0,25 - 0,50 mm²	24 - 20	500	ZN01 010 0131 (2)	ZN02 010 0131 (2)
Bandkontakte für Crimpmaschinen/ <i>Contacts on reel for crimp machines</i>					
Kontaktzuführung links <i>Contact feeding left hand side</i>	0,09 - 0,25 mm²	28 - 24	2000	TN01 010 0130 (2)	TN02 010 0130 (2)
	0,25 - 0,50 mm²	24 - 20	2000	TN01 010 0131 (2)	TN02 010 0131 (2)
	0,09 - 0,25 mm²	28 - 24	10.000	FN01 010 0130 (2)	FN02 010 0130 (2)
	0,25 - 0,50 mm²	24 - 20	10.000	FN01 010 0131 (2)	FN02 010 0131 (2)

Werkzeuge / Tools¹⁾

Bezeichnung / Description	für Leiterquerschnitt for wire gauge	Bestell Nr. / Part No.		
		Kontaktaufnahme / Contact locator	Crimpbacken / Crimping dies	Werkzeuge / Tools
Lösewerkzeug für Kontakte Removal tool for contacts	—	—	—	17D 438 SP
Lösewerkzeug für Module Removal tool for modules	—	—	—	FG 1000 146
Service Crimpzange Service crimping tool	0,09 - 0,25 mm ² 0,25 - 0,50 mm ²	—	—	TA 0200 146

Bei kleinen Leiterquerschnitten wird der Einsatz von Führungselementen empfohlen (siehe Seite 184)

If small wire sizes are used, guide pins and guide sockets should be preferred to use (see page 184)

¹⁾ Weitere Informationen siehe Katalog „Werkzeuge“ / Further information see catalogue „Tools“

Abisolierlängen siehe S. 208

Stripping length see p. 208