

Price : 3 261,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XB5
Termék vagy komponens típusa	Jelzőfény
Készülék rövid megnevezése	XB5
Külső tokozat anyaga	Sötétszürke műanyag
Rögzítőperem anyaga	Műanyag
Fej típusa	Szabványos
Szerelési átmérő	22 mm
Csomagolási egység	1
Jelzőegység fej	Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Fehér
Kezelő kiegészítő információ	Sima búrakkal
Fényforrás	Védett LED
Izzó foglalat	Beépített LED
Fényforrás színe	Fehér
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC/DC -50/60 Hz
Eszköz megjelenés	Komplett termék

Kiegészítő jellemzők

Magasság	42 mm
Szélesség	30 mm
Mélység	54 mm
Végpontok leírása ISO n°1	(X1-X2)PL
Súly	0,038 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1

[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN 60947-1
Jelzés típusa	Folyamatos
Belső rendelési azonosító	XB5AVCUST03
Kompatibilitási termékkód	XB5
Betáplálási feszültség korlátok	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Áramfogyasztás	18 mA
Élettartam	100000 H névleges feszültségen és 25 °C-on
Átmeneti ellenállás	1 kV megfelel IEC 61000-4-5

Környezet

Védőkezelés	TH
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint	IP66 megfelel IEC 60529 IP67 megfelel IEC 60529 IP69 megfelel IEC 60529 IP69K megfelel ISO 20653
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettségi szint	IK05 megfelel IEC 50102
Szabványok	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Termék minősítések	UL listed CSA
Rezgési ellenállás	5 gn (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	50 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27 30 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
Ellenállás gyors tranzienzsekkkel szemben	2 kV megfelel IEC 61000-4-4
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-3
Elektromágneses kompatibilitás	Elektrosztatikus kisülés - tesztszint: 6 kV (érintkezőn (fém részen)) megfelel IEC 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés - tesztszint: 8 kV (szabad levegőben (szigetelt részekén)) megfelel IEC 61000-4-2 Elektromágneses kibocsátásB osztályú megfelel IEC 55011
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	6 kV érintkezőn (fém részen) megfelel IEC 61000-4-2 8 kV szabad levegőben (szigetelt részekén) megfelel IEC 61000-4-2
Elektromágneses kibocsátás	B osztály megfelel IEC 55011

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------