

XLR AC sorozatú szerelhető csatlakozók Amphenol

Paraméter	3 pólusú	4 pólusú	5 pólusú
Max. feszültség		50V	
Maximális áram	15A	10A	7,5A
Átmeneti ellenállás		≤3mOhm	
Szigetelési ellenállás		≥1GOhm	
Védettség		IP40	
Működési hőm. tart.		25°C..+75°C	

L-629. kép

Fém színű szerelhető aljzat (illusztráció) Fém színű szerelhető dugó

aljzat dugó

FPZ / FPZB-AU MPNZ / MPNZB-AU

Cikkszám	Típus	Pólus	Színe	Kivitel
83-01-31	AC 3FPZB-AU	3	fekete	aranyozott szerelhető aljzat
83-01-35	AC 4FPZB-AU	4		
83-01-78	AC 5FPZB-AU	5		
83-01-29	AC 3MPNZB-AU	3		
83-01-33	AC 4MPNZB-AU	4		
K 83-01-82	AC 5MPNZB-AU	5	aranyozott szerelhető dugó	
83-04-95	AC 5MPNZB-AU	5		
83-01-30	AC 3FPZ	3	fém színű	szerelhető aljzat
83-01-34	AC 4FPZ	4		
83-01-77	AC 5FPZ	5		
83-01-28	AC 3MPNZ	3		szerelhető dugó
83-01-32	AC 4MPNZ	4		
83-01-81	AC 5MPNZ	5		

XLR AC sorozatú lengő csatlakozók Amphenol

Paraméter	3 pólusú	4 pólusú	5 pólusú
Max. kábelátmérő	14AWG	16AWG	18AWG
Max. feszültség		50V	
Maximális áram	15A	10A	7,5A
Átmeneti ellenállás		≤3mOhm	
Szigetelési ellenállás		≥1GOhm	
Védettség		IP40	
Működési hőm. tart.		-25°C..+75°C	
Kontaktus csatlakozás		forrasztható	

L-630. kép

fém színű fekete

kábel leszorító

dugó aljzat

Cikkszám	Típus	Pólus	Színe	Kivitel
83-01-23	AC 3FB-AU	3	fekete	aranyozott lengő aljzat
K 83-01-27	AC 4FB-AU	4		
83-04-92	AC 4FB-AU	4		
83-01-76	AC 5FB-AU	5		
83-01-21	AC 3MMB-AU	3		aranyozott lengő dugó
83-01-25	AC 4MB-AU	4		
83-01-80	AC 5MB-AU	5		
83-01-22	AC 3F	3	fém színű	lengő aljzat
83-01-26	AC 4F	4		
83-01-75	AC 5F	5		lengő dugó
83-01-20	AC 3MM	3		
83-01-24	AC 4M	4		
83-01-79	AC 5M	5		

MIKROFON CSATLAKOZÓK

4 és 8 pólusú professzionális mikrofon csatlakozók

L-631. kép

szerelhető dugó lengő aljzat

Cikkszám	Típus
67-00-54	MIC 324 4-pólusú lengő mikrofon aljzat
67-00-14	MIC 328 8-pólusú lengő mikrofon aljzat
67-00-61	MIC 334 4-pólusú szerelhető mikrofon dugó
67-01-18	MIC 338 8-pólusú szerelhető mikrofon dugó