

Termékadatlap

Műszaki adatok



Komplett tokozott fő- és vészleállító kapcsoló 32A

VCF2GE

Price* : 35 957,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys VARIO
Készülék rövid neve	VCFN
Termék vagy alkatrész típusa	Zárt automatikus direkt motorindító
Teljesítmény szint	Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése	3P
Vezérlő típusa	Forgatógomb
Fogantyú színe	Vörös
Fogantyú homloklap színe	Sárga
Rotációs hajtás lakatolás	1 ... 3 lakat 4...8 mm

Kiegészítő jellemzők

Jelölés	0 - 1
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	32 A
Le névleges üzemi áram	29 A (AC-23B) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	15 kW -400 V (AC-23A) 11 kW -400 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály	30
Making capacity (I rms)	400 A -400 V AC-21B 400 A -400 V AC-22A 400 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current	480 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 50 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 50 A gG
Megszakítási kapacitás	320 A -400 V (AC-21B) 320 A -400 V (AC-22A)

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

	320 A -400 V (AC-23B)
Mechanikai tartósság	100000 ciklus
Elektromos élettartam	100000 ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11
Környezeti jellemző	Szabványos környezet
Alkalmasság a leválasztásra	Igen
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör Csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Magasság	146 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	131 mm
Nettó súly	0,5 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Védőkezelés	TC/TH
IP védettségi fok	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Mechanikai hibatűrési képesség	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,3 cm
1. csomag szélessége	14,5 cm
1.Csomag hossza	15,8 cm
1. csomag súlya	473 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	7
2.Csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,777 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	56
3.Csomag magassága	80 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	40,244 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)