



Szín: ■ naranccsárga

Geometriai adatok	
Szélesség	19,3 mm / 0.76 inch
Magasság	94,2 mm / 3.709 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	28,3 mm / 1.114 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Alkalmas	a 2-, 3-, és 5-vezetékes 221-es sorozatú vezeték összekötőkhöz (6 mm ²)

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	
Information on material specifications can be found here	
Szín	naranccsárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.357 MJ
Súly:	12.2 g

Kereskedelmi adatok	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143736695
Vámtarifaszám	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-510	↓

Documentation			
Bid Text			
221-510	19.02.2019	xml 2.66 KB	↓
221-510	23.01.2019	docx 14.58 KB	↓
ausschreiben.de 221-510			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-510	EPLAN Data Portal 221-510
↓	↓
	ZUKEN Portal 221-510
	↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Jelöléstechnika
1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.1.2 Rögzítő adapter

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 222-510
Döntött adapter DIN-sínhez; rögzítőtartóval kombinálva; 221-500 vagy 222-500; DIN-35 sínre szereléshez; szürke

Cikkszám: 222-505
Tehermentesítő lap; rögzítés tartónak; 221 vagy 222 sorozat, bepattintható


Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



CAGE CLAMP® csatlakozás:
Vezeték bekötése rögzítő adapterbe illesztett csatlakozókkal




Vezeték eltávolítása



Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe

Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe

Vezetékösszekötő eltávolítása a rögzítő adapterből.




Tehermentesítő lapok (222-505) rögzítése a rögzítő adapterhez.

A döntött DIN-sín adapter (222-510) felpattintása a rögzítő adapterre.

DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével

DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével




Vízszintes csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen

Függőleges rögzítés tehermentesítő lappal DIN-35 kalapsínen

Tehermentesítés kábelfőkötegél a rögzítő adapteren (a csatlakozók húzálózási irányára keresztben) - jelölőszalagokkal ellátott kapcsolópontok (210-334)

Függőleges csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen



Rögzítő adapter DIN-35 kalapsínen

Ellenőrzés



A csatlakozók ellenőrzése a rögzítő tetején lévő ellenőrzőnyílásokon keresztül.